

MORTERO EPOXI

Endurecedor p/ Morteo Epoxi

Elbex N°18250



Características

El Mortero Epoxi es un producto de dos componentes a base de resinas epoxi de excelente resistencia a los agentes químicos y el agua. Es de una óptima adherencia y máxima resistencia mecánica sobre sustratos de hormigón o similar.



Rendimiento

12 kilos por metro cuadrado aproximadamente, para espesores de 5 mm.
19 kilos por metro cuadrado aproximadamente, para espesores de 8 mm.



Preparación De La Superficie

Las superficies a recubrir deben estar libres de grasitud, polvo, jabón, hongos y restos flojos de pinturas viejas. En caso de haber humedad en el sustrato, es recomendable aplicar una mano previa de Impregnante Epoxi Incoloro Elbex N°18280 para mejorar la adherencia



Preparación Del Mortero

Se deberán mezclar la base de Mortero Epoxi con un 5% en peso del endurecedor para Mortero Epoxi Elbex N°18250. Para obtener el resultado deseado, es necesario que ésta mezcla sea bien homogénea.



Uso Recomendado

En nivelación o bacheo de pisos industriales. Generalmente se aplica en la industria frigorífica, en bodegas de vino, en las industria lácteas, pesqueras y depósitos lógicos en general.



Aplicación

El Mortero Epoxi se vierte sobre el piso o sobre un encofrado previamente diseñado para contenerlo. Luego se va extendiendo con llana o fretacho y se puede ir nivelando con regla.



FRAGUADO(A 25°C)

Inicial:

12 horas

Final: 5 días

Se puede acelerar los tiempos de fraguado con temperaturas más elevadas



VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA

2 horas a 20°C



LIMPIEZA

Con Diluyente Epoxi *Elbex N°10057*.

