

## Elbex Nº15381 - Acondicionador de paredes



### Características

Se trata de un producto formulado en base de emulsiones acrílicas, plastificadas y modificadas. Una vez aplicado el Acondicionador Elbex se obtiene una película lavable de máxima resistencia a la intemperie soportando todo clima.



### Rendimiento

4 - 5 m<sup>2</sup> por litro. Este rendimiento puede variar según la absorción de la superficie. La aplicación del Acondicionador Elbex permite obtener un rendimiento más alto de la pintura de terminación.



### Preparación De La Superficie

Las superficies a pintar deben estar limpias y libres de filtraciones de humedad.



### Secado

ENTRE MANOS: 3-4 horas FINAL: 6 horas



### Color

Cuando se alcanza el secado final se logra una película incolora y transparente.



### Uso Recomendado

Se recomienda para superficies de hormigón, revoques, ladrillos vista, fibrocemento, etc. Cuando se exige pintar sobre revoques recientemente terminados, es ideal la aplicación del Acondicionador Elbex. En caso de paredes con hollín, es aconsejable aplicar 2 manos del Acondicionador para evitar manchas en la pintura de terminación.



### Aplicación

Aplicar sin diluir a pinceleta, rodillo o soplete tipo airless. Limpiar los utensilios con agua.

