

## Elbex N°17200 - PINTURA PRÁCTICA ACRILICA BLANCO MATE



### Características

Pintura plástica acrílica de muy buena resistencia a la intemperie. Alto poder cubritivo, resistente al ataque de hongos y algas.



### Rendimiento

6 a 8 m<sup>2</sup> por litro y por mano. El rendimiento depende del tipo de superficie a cubrir.



### Aplicación

- Homogeneizar el contenido del envase.
- Diluir con agua.
- Se puede aplicar a brocha, rodillo o soplete.
- Limpiar los utensilios con agua.



### Antihongo

Las pinturas al agua ELBEX por su formulación cuidadosamente estudiada proporciona una barrera eficaz contra el desarrollo de hongos, algas y moho.



### Especificaciones

Peso específico: 1.35  
Viscosidad: 98 UK  
pH: 8.7  
Lavabilidad: 8000 ciclos (DIN 53778)



### Tonos

La pintura acrílica es de color blanco y puede entonarse con TONELBEX hasta 1 sachet por litro.



### Presentación

3.6, 10 y 18 litros.



### Preparación De La Superficie

La superficie debe estar seca, limpia y libre de partículas sueltas.

1) Pared pintada con cal: Aplicar una mano de Acondicionador de paredes Elbex N°15381, luego pintar normalmente. En caso de aplicar sobre revoques nuevos, aplicar una o dos manos de Sellador Pigmentado Elbex N°17080.

2) Si se tratara de una pintura vieja o en mal estado, rasquetear y eliminar las partes que estén flojas y el polvo totalmente y luego pintar.

3) En caso de existir hongos en la superficie, eliminarlos previo al pintado lavando con hipoclorito de sodio (diluyendo en partes iguales con agua), enjuagar abundantemente con agua y dejar secar, luego pintar.



### Uso Recomendado

Superficies exteriores. Se puede aplicar sobre enduños, revoques, madera, plásticos, piedra y fibrocemento.



### Secado

Entre manos: 1-2 horas  
Secado final: 2 horas

