

Elbex N°20000 - INTERIORES

Pintura latex de primera calidad



Características

Pintura de máximo poder cubritivo, super-lavable y muy resistente. Alta durabilidad, excelente adherencia y no retiene suciedad.



Rendimiento

10 - 15 m² por litro y por mano. Este rendimiento puede variar según la dilución y la aspereza de la superficie.



Preparación De La Superficie

La superficie debe estar limpia, libre de humedad y de partículas sueltas.

- 1) Materiales de construcción nuevos: Aplicar sobre la superficie limpia. Para obtener una terminación más fina se recomienda aplicar sobre el revoque ENDUIDO PLÁSTICO ELBEX, y para un mejor rendimiento aplicar ACONDICIONADOR AL AGUA PARA PAREDES ELBEX.
- 2) Pared pintada con cal: Estas superficies deben ser tratadas previamente con FIJADOR ELBEX.
- 3) Si la pintura vieja tiene buena adherencia lijarla previamente y eliminar el polvo antes de pintar. Si se trata de una pintura vieja en mal estado eliminarla completamente, luego aplicar ENDUIDO ELBEX para homogeneizar la superficie y proceder como indica el punto (1).
- 4) En el caso de existir hongos en la superficie, eliminarlos previo al pintado lavando con hipoclorito de sodio (diluyendo en partes iguales con agua), enjuagar abundantemente con agua y dejar secar. Luego pintar.
- 5) Sobre superficies de madera nueva: Unificar la absorción con una mano de FONDO ALQUÍDICO BLANCO ELBEX.
- 6) Sobre herrajes metálicos: se recomienda proteger previamente la superficie con FONDO ANTIOXIDO ELBEX.



Tonos

Los 2200 colores de INTERIORES se logran a través del nuevo sistema PRONTOCOLOR. Además se puede obtener una gama muy amplia de colores con el sistema tradicional de entonado por sachets de TONELBEX, utilizar hasta un sachet por litro



Uso Recomendado

Ideal para paredes; sobre enduidos, revoques, madera y fibrocemento.



Aplicación

- Homogeneizar el contenido del envase. - Diluir con agua. - Se puede aplicar a brocha, rodillo o soplete - Limpiar los utensilios con agua.



Secado

Entre manos: 2 - 3 horas Final: 6 horas



Lavabilidad

Para lavar la superficie pintada, dejar transcurrir 15 días después de la aplicación de la última mano y utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro (tipo lavavajillas líquido). Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar abrasivos ni limpiadores en spray.



Antihongo

Las pinturas al agua ELBEX por su formulación cuidadosamente estudiada proporciona una barrera eficaz contra el desarrollo de hongos y moho.

