

ELBELUX ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE



Características

ELBELUX es un Esmalte Sintético de primera calidad para decoración y protección de superficies interiores y exteriores. - Alto brillo - Excelente resistencia a la intemperie. - Fácil aplicación. - Rápido secado. - Excelente adherencia. - Muy buen nivelamiento y alto poder cubritivo.



Rendimiento

10 a 12 m² por litro y por mano. Cubre prácticamente cualquier superficie con una mano, aunque se recomienda aplicar dos manos para obtener un recubrimiento con mayor durabilidad.



Preparación De La Superficie

Es indispensable que la superficie a pintar se encuentre bien limpia, seca y libre de grasas, debiendo eliminarse previamente el óxido y restos flojos de pinturas viejas. Si esa superficie presentara pintura vieja, brillante, es necesario lijarse.

1) Para pintar SUPERFICIES METÁLICAS: Si la superficie tuviera óxido, aplicar TRILBEX (Desengrasa, Desoxida y Fosfatiza el hierro mejorando notablemente la adherencia de las pinturas). Luego aplicar ANTIOXIDO SINTETICO COLORADO ELBEX para los trabajos de gran exigencia, o bien el FONDO PARA HERRERIA ELBEX para trabajos comunes. Finalmente aplicar ELBELUX.

2) Para pintar MADERAS: Aplicar una o dos manos de FONDO BLANCO ALQUÍDICO ELBEX de gran poder de relleno. Se aconseja lijar el fondo a las 12 - 16 horas de aplicado y eliminar todo el polvo del lijado antes de pintar con ELBELUX.

3) Para pintar MAMPOSTERÍA: Aplicar una mano de IMPRIMACIÓN ELBEX antes de pintar con ELBELUX.

ELBELUX CON REACTIVO Elbex Nº 18870

Se pueden mejorar todas las propiedades del Elbelux mediante el agregado de Reactivo para Esmalte Sintético de Elbelux. La proporción de mezcla es de 8 + 1.

Se mejoran las siguientes propiedades:

- Se acorta el tiempo de secado
- Se logra una dureza final de la película muy superior
- Se mejora la resistencia a la intemperie
- Se aumenta la resistencia mecánica y la lavabilidad

ATENCIÓN: El reactivo es sensible a la humedad y los envases abiertos deberán mantenerse bien tapados una vez dosificada la mezcla. El Reactivo para Elbelux se deberá mezclar únicamente con esmalte sintético Elbelux en la proporción indicada. La mezcla tiene tiempo de vida de aprox. 1 hora.



Uso Recomendado

ELBELUX puede destinarse a los usos más diversos tanto para INTERIORES como EXTERIORES: vehículos, muebles de madera, puertas, ventanas, mampostería, placares, rejas, portones, estructuras de hierro, maquinaria industrial y agrícola, etc.



Aplicación

- Homogeneizar el contenido del envase.
- Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete.
- Diluir con Aguarrás Mineral.
- Limpieza de los utensilios: Aguarrás Mineral.



Secado

Al tacto: 1 a 4 horas según Norma UNIT 827-90 Entre manos: 12 a 14 horas. Secado Final: 24 a 48 horas.



Lavabilidad

Las superficies pintadas con ELBELUX pueden ser lavadas recién después del secado final.



Colores

Carta de 28 colores.



Tonos

Los 2200 colores de ELBELUX se logran a través del nuevo sistema PRONTOCOLOR. Además se puede obtener una gama muy amplia de colores con el sistema tradicional de entonado por sachets de TONELBEX, utilizar hasta un sachet por litro.



Antihongo

Las pinturas al agua ELBEX por su formulación cuidadosamente estudiada proporciona una barrera eficaz contra el desarrollo de hongos y moho.

