

## Elbex N°10020 - ENDUIDO PLÁSTICO PARA INTERIORES.



### Características

Enduido plástico vinílico de muy alto poder de relleno y fácil aplicación.



### Rendimiento

1 - 1.5 m<sup>2</sup> por kilo. Este rendimiento puede variar según la dilución y la porosidad de la superficie.



### Preparación De La Superficie

La superficie debe estar seca\*, limpia y libre de partículas sueltas.

1) Pared pintada con cal: Aplicar una mano de Acondicionador de paredes Elbex N°15381, luego aplicar normalmente. 2) Si se tratara de una pared vieja o en mal estado, rasquetear y eliminar las partes que estén flojas y el polvo totalmente y volver al paso (1). 3) En caso de existir hongos en la superficie, eliminarlos previamente, lavando con hipoclorito de sodio (diluyendo en partes iguales con agua), enjuagar abundantemente con agua y dejar secar, luego pintar. \* Si la superficie estuviese levemente húmeda, se puede aplicar este producto en varias capas delgadas.



### Uso Recomendado

Superficies interiores. Se puede aplicar sobre revoques, finas, madera, fibrocemento, etc.



### Aplicación

Aplicar directamente o rebajar con agua. - Se puede aplicar con llana, texturador, etc. - Se puede lijar una vez cumplido el tiempo de secado final. - Limpiar los utensilios con agua.



### Secado

Entre manos: 1-2 horas Secado final: 4 horas

