

SATINEX ESMALTE SINTÉTICO SEMIBRILLO



Características

SATINEX es un esmalte sintético semibrillo para decoración y protección de superficies interiores y exteriores. SATINEX es de fácil aplicación, rápido secado, alto poder cubritivo y excelente terminación.



Rendimiento

10 a 12 m² por litro y por mano. Cubre prácticamente cualquier superficie con una mano, aunque se recomienda aplicar dos manos para obtener un recubrimiento con mayor durabilidad.



Preparación De La Superficie

Es indispensable que la superficie a pintar se encuentre bien limpia, seca y libre de grasas, debiendo eliminarse previamente el óxido y restos flojos de pinturas viejas. Si esa superficie presentara pintura vieja, brillante, es necesario lijar.

- 1) Para pintar SUPERFICIES METÁLICAS: Si la superficie tuviera óxido, aplicar TRILBEX (Desengrasa, Desoxida y Fosfatiza el hierro mejorando notablemente la adherencia de las pinturas). Luego aplicar ANTIOXIDO SINTÉTICO COLORADO ELBEX para los trabajos de gran exigencia, o bien el FONDO PARA HERRERÍA ELBEX para trabajos comunes. Finalmente aplicar SATINEX.
- 2) Para pintar MADERAS: Aplicar una o dos manos de FONDO BLANCO ALQUÍDICO ELBEX de gran poder de relleno. Se aconseja lijar el fondo a las 12 - 16 horas de aplicado y eliminar todo el polvo del lijado antes de pintar con SATINEX.
- 3) Para pintar MAMPOSTERÍA: Aplicar una mano de IMPRIMACIÓN ELBEX antes de pintar con SATINEX.



Lavabilidad

Las superficies pintadas con SATINEX pueden ser lavadas recién después del secado final.



Usos Recomendados

SATINEX puede destinarse a los usos más diversos tanto para interiores como para exteriores: puertas, marcos y ventanas; para la restauración y pintado de muebles, etc.



Aplicación

- Homogeneizar el contenido del envase.
- Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete.
- Diluir con Aguarrás Mineral.
- Limpieza de los utensilios: Aguarrás Mineral.



Secado

Al tacto: 1 a 4 horas (según condiciones ambientales).
Entre manos: 12 a 14 horas.
Secado Final: 24 a 48 horas.



Colores

Carta de 17 colores.



Tonos

Los 2200 colores de SATINEX se logran a través del nuevo sistema PRONTOCOLOR. Además se puede obtener una gama muy amplia de colores con el sistema tradicional de entonado por sachets de TONELBEX, utilizar hasta un sachet por litro.

