

## Elbex N°19321 - ESMALTE ACRILICO AMARILLO BRILLANTE



### Características

Esmalte Acrílico de primera calidad para decoración y protección de superficies interiores y exteriores.

- Alto brillo
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Fácil aplicación.
- Rápido secado.
- Excelente adherencia.
- Muy buen nivelamiento y alto poder cubritivo.



### Preparación De La Superficie

Es indispensable que la superficie a pintar se encuentre bien limpia, seca y libre de grasas, debiendo eliminarse previamente el óxido y restos flojos de pinturas viejas.

Si esa superficie presentara pintura vieja, brillante, es necesario lijar. **SUPERFICIES METÁLICAS:**

Si la superficie tuviera óxido, aplicar TRILBEX (Desengrasa, Desoxida y Fosfatiza el hierro mejorando notablemente la adherencia de las pinturas). Luego aplicar FONDO ACRILICO ANTIOXIDO Elbex N°18257.



### Aplicación

- Homogeneizar el contenido del envase.
- Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete (18-20" copa Ford N°4).
- Diluir con Diluyente Especial **Elbex N°10186** o **Thinner Elbex N°14943**
- Limpieza de los utensilios: Diluyente Especial **Elbex N°10186** o **Thinner Elbex N°14943**



### Viscosidad

7 .0 ± 5.0 Unidades Krebbs



### Peso Específico

1.14 ± 0.02 gr/cm<sup>3</sup>



### Secado

Al tacto: 15 a 30 min (según condiciones ambientales).  
Entre manos: 1 a 2 horas.  
Secado Final: 12 horas.



### Rendimiento

10 a 12 m<sup>2</sup> por litro y por mano. Cubre prácticamente cualquier superficie con una mano, aunque se recomienda aplicar dos manos para obtener un recubrimiento con mayor durabilidad.



### Uso Recomendado:

Puede destinarse a los usos más diversos tanto para interiores como exteriores: vehículos, muebles de madera, puertas, ventanas, mampostería, placares, rejas, portones, estructuras de hierro, maquinaria industrial y agrícola, etc. Está especialmente indicado para el recubrimiento de superficies galvanizadas.



### Nota:

También se presenta en terminación satinado y mate

