

Elbex N°19321 - ESMALTE ACRILICO BRILLANTE



Características

Esmalte Acrílico de primera calidad para decoración y protección de superficies interiores y exteriores.

- Alto brillo
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Fácil aplicación.
- Rápido secado.
- Excelente adherencia.
- Muy buen nivelamiento y alto poder cubritivo.



Preparación De La Superficie

Es indispensable que la superficie a pintar se encuentre bien limpia, seca y libre de grasas, debiendo eliminarse previamente el óxido y restos flojos de pinturas viejas.

Si esa superficie presentara pintura vieja, brillante, es necesario lijar. SUPERFICIES METÁLICAS:

Si la superficie tuviera óxido, aplicar TRILBEX (Desengrasa, Desoxida y Fosfatiza el hierro mejorando notablemente la adherencia de las pinturas). Luego aplicar FONDO ACRILICO ANTIOXIDO.



Aplicación

- Homogeneizar el contenido del envase.
- Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete.
- Diluir con Diluyente Especial **Elbex N°10186**.
- Limpieza de los utensilios: Diluyente Especial **Elbex N°10186**.



Secado

Al tacto: 15 a 30 min (según condiciones ambientales).
Entre manos: 1 a 2 horas.
Secado Final: 12 horas.



Rendimiento

10 a 12 m² por litro y por mano. Cubre prácticamente cualquier superficie con una mano, aunque se recomienda aplicar dos manos para obtener un recubrimiento con mayor durabilidad.



Uso Recomendado:

Puede destinarse a los usos más diversos tanto para interiores como exteriores: vehículos, muebles de madera, puertas, ventanas, mampostería, placares, rejas, portones, estructuras de hierro, maquinaria industrial y agrícola, etc. Está especialmente indicado para el recubrimiento de superficies galvanizadas.



Nota:

También se presenta en terminación satinado y mate

